



AGGIORNAMENTO SCHEDA RETE AXEAX-LAN


- 1) Aprire il file di programmazione della centrale AXO404 e attivare la connessione su COM




- 2) Selezionare il Menù "Comunicazione" e poi "Aggiorna firmware"



- 3) Selezionare "Scheda di rete" e selezionare il file



- 4) E premere OK
- 5) Al termine dell'aggiornamento sul monitor compare la stringa "Aggiornamento firmware completato"



- 6) Dopo un paio di minuti sul monitor compare la stringa “Reset W-LAN” in quanto a seguito dell’aggiornamento firmware la scheda si riavvia.
- 7) A questo punto la centrale è aggiornata. Per verificare se la scheda è stata correttamente aggiornata si può controllare la versione a bordo della scheda. Aprendo un browser sul pc si punta all’indirizzo della scheda di rete con la seguente riga di comando:
<http://indirizzo:porta http/version.htm>



La scheda risponde con la versione presente a bordo AX-LAN

Una volta eseguito questi 2 aggiornamenti attraverso l’interfaccia usb, la scheda di rete e la centrale sono pronte per il “normale funzionamento”.

Da questo momento in poi sia la centrale che la scheda di rete possono essere aggiornate anche attraverso “connessione di rete” sia da LOCALE che da REMOTO.

La procedura è la stessa di quella spiegata dal punto 8 ma anziché connettersi su COM ci si connette attraverso la rete ethernet.

Una volta eseguita la connessione ed entrati nel menu “Comunicazione” e poi “Aggiorna firmware” si procede selezionando se aggiornare la centrale o la scheda di rete.